

MÔ TẢ

1. Máy chế biến chè Quhao hai nồi tích hợp 5 quy trình chế biến chè (cố định, cán, v.v.). Với nồi đôi hoạt động đồng thời, hiệu suất được cải thiện từ 40%-60%.
2. Với tính năng kiểm soát nhiệt độ chính xác và khuấy tốc độ có thể điều chỉnh, nó giúp trà tạo thành hình dạng "cuộn và lộ lông tơ".
3. Nó cho phép sấy khô nhẹ nhàng để kiểm soát độ ẩm và áp dụng vận hành kỹ thuật số để đảm bảo chất lượng, phù hợp cho sản xuất hàng loạt trong các nhà máy chè vừa và nhỏ.

ƯU ĐIỂM

1. Tích hợp 5 bước chế biến chè cốt lõi (cố định, cán, sắp xếp dải, tạo hình, sấy sơ bộ) trong một, loại bỏ việc chuyển chè thường xuyên và cắt giảm thất thoát đồng thời tăng hiệu suất lên 40% -60 thông qua vận hành đồng thời hai nồi.
2. Cho phép kiểm soát nhiệt độ chính xác 50-120oC với khả năng điều chỉnh độc lập cho từng nồi, cộng với việc khuấy bằng lưới hồ quang, đảm bảo đun nóng trà đồng đều để tránh bị cháy cạnh hoặc cố định quá mức.
3. Có nồi nghiêng hình nón và tốc độ điều chỉnh 5-15r / phút, định hình trà thành hình xoắn ốc chặt chẽ một cách hiệu quả với lông tơ lộ ra — lý tưởng cho hình thức trà xoắn cao cấp.
4. Cung cấp khả năng sấy khô nhẹ nhàng ở nhiệt độ 60-80oC ở giai đoạn sau, giảm đồng đều độ ẩm của trà xuống 30% -40% và giữ được hương thơm mà không bị khô bên ngoài và ẩm ướt bên trong.
5. Hỗ trợ cài đặt/lưu trữ thông số kỹ thuật số và giám sát thời gian thực thông qua cửa sổ quan sát, giảm thiểu sự phụ thuộc vào lao động và đảm bảo chất lượng ổn định giữa các lô.
6. Cung cấp công suất 10-30kg mỗi nồi, vượt quá khối lượng xử lý thủ công truyền thống và phù hợp với nhu cầu sản xuất hàng loạt của các nhà máy chè vừa và nhỏ.

ỨNG DỤNG



Máy chế biến trà Quhao hai nổi chủ yếu chế biến các loại trà có đặc điểm là "hình dạng cuộn tròn và có lông tơ lộ ra". Nó thích ứng cốt lõi với các loại trà xanh xoắn từ trung cấp đến cao cấp như Trà ngọc trai, Duyun Maojian xoắn và Huangshan Maofeng (biến thể xoắn). Nó cũng có thể thích ứng với các loại trà ô long cần uốn nhẹ, chẳng hạn như Zhangping Shuixian (biến thể xoắn nhẹ). Nó không thích hợp cho các loại trà dạng dài thẳng, dạng phẳng hoặc dạng nén.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Danh sách thông số kỹ thuật của máy rang trà tròn châu Double Pot:

người mẫu	DL-6CSG-60
Kích thước	2000×900×1150mm
Trọng lượng máy	360 kg
Điện áp	380/50V/Hz
Điện sưởi ấm	13 Kw
Loại sưởi ấm	Dây sưởi
Công suất động cơ xoay	0,75 mã lực × 2
Công suất động cơ quạt gió	0,15 mã lực × 2
Số lượng nổi	2
Đường kính nổi	600mm
Dung tích 2 chậu	12-16kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

HÌNH ẢNH







LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng

tôi để biết giá.



↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑
