

SỰ MIÊU TẢ

DL-6CSBG-20 [Máy cán](#) màng bọc [trà ô long dạng hạt](#) thích hợp cho quy trình pha trà trước khi tạo hình và nhào trà ô long dạng túi và thay thế cho hoạt động nhào trộn dạng túi thủ công nặng nhọc. Nó có chức năng thắt chặt túi điện và nhào trộn dạng túi, giúp tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần, chế biến lá trà thành hình quả lê hoặc hình bán bóng để làm cho vẻ ngoài hấp dẫn hơn, cải thiện đáng kể chất lượng trà, và là một trong những các công cụ quan trọng để chế biến trà ô long.

LỢI THẾ

1. Cầu sau của ô tô dùng làm đầu ra của bánh răng góc, dày và bền;
2. Nâng xà beng để làm cho kích thước gói hàng lớn hơn và hiệu quả hơn;
3. Với động cơ công suất cao, đóng gói chặt chẽ hơn;
4. thiết kế mạch kép, nhiều bảo hiểm hơn.

ĐƠN XIN

[Máy cán màng bọc trà](#) thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà đen	1-3 phút
Trà xanh	1-3 phút
Trà Oolong	1-3 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

Danh sách đặc điểm kỹ thuật của Máy cán màng bọc vải trà :

Người mẫu		DL-6CSBG-20
Kích thước		1060 x 630 x 1010 mm
Điện áp đầu vào		380/50 V / Hz
Chiều cao thanh cạo xát		220 mm
Động cơ dẫn động trực vít	Sức mạnh	0,75 kW
	Tốc độ quay vòng	1400 vòng / phút
	Điện áp định mức	380 V
Động cơ truyền động thanh chà xát	Sức mạnh	1,1 kw
	Tốc độ quay vòng	1400 vòng / phút
	Điện áp định mức	380 V
Sản lượng mỗi giờ		100 Kg / giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

HÌNH ẢNH





LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để

nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓